



単位 (mm)

(各部の名称)

- | | |
|-------------|------------------|
| 1 電源ボタン | 11 アンテナ信号入力 |
| 2 メニューボタン | 12 音声出力端子 (L, R) |
| 3 左ボタン | 13 音声入力端子 (L, R) |
| 4 決定ボタン | 14 スピーカー出力端子 |
| 5 右ボタン | 15 R C U 端子 |
| 6 機能ボタン | 16 スマートカード挿入口 |
| 7 リセットボタン | 17 バックアップ出力端子 |
| 8 スタンバイランプ | 18 電源入力端子 |
| 9 表示部 | 19 スマートカード |
| 10 アンテナ信号出力 | |

(仕様)

- 受信範囲
JCSAT-2A 950MHz~2150MHz(2MHzステップ)
- 入出力端子
アンテナ信号入力端子 1系統
アンテナ信号出力端子 950MHz~2150MHz -6~+4dB
(高周波同軸C15形レセプタクル F型コネクター(75))
- アナログ音声入力端子 1系統(可変)
アナログ音声出力端子 1系統(可変、出力レベル:2Vrms)
スピーカー出力端子 定格出力 3.5W+3.5W(8)
バックアップ出力端子 DC5V 0.5A
- その他 電源 DC12V(専用ACアダプター使用)
消費電力 30W(最大)
本体重量 900g(専用ACアダプター等含まず)
主な付属品 専用ACアダプター、電源コード、リモコン、ステレオピンコード

名称	衛星放送受信機	型番	CDT-1A			日付	平成21年 10月 16日
		図番	改訂	A1	記号		キャンシステム株式会社